









Macan 4





Exteriörfärger och hjul

Kategori	Alternativ
Exteriörfärger	 Slate Grey Neo
Hjul	 21"-fälg Macan Design
Däck	Sommardäck 20"

Interiörfärger och säten

Kategori	Alternativ
Interiörfärger / Material	 Standardinteriör - Black
Säten	 8-vägs komfortsportstolar
	 Eluppvärmda stolar (fram och bak)
	 ISOFIX-fäste för passagerarstol (fram)

Exteriör

Kategori	Alternativ
Taktransportsystem	 Takreling i svart aluminium (höggloss)
	 Dragkrok, elektriskt infällbar
Transmission / Prestanda	 Power Steering Plus
	 Automatisk Single Speed-växellåda



Macan 4

Belysning / Sikt



Tonade rutor

Interiör

Kategori

Alternativ

Ratt / Växelspak / Växelväljare



Eluppvärmd ratt

Teknik

Kategori

Alternativ

Assistanssystem



Adaptiv farthållare

Övriga

Kategori

Alternativ

Övrigt

TPM-ventil i svart



Macan 4

Standardutrustning

Hjul

- 20"-fälg Macan

Tillbehör hjul

- Hjulnav med tvåtons Porsche-vapen
- Stölskyddsbulnar
- Däcktryckskontroll (TPM)

Däck

- Somnardäck 20"

Säten

- 8-vägs komfortsportstolar
- 3-sits bak
- Eluppvärmda stolar fram
- Barnstolsfästen ISOFIX för de yttre platserna i baksätet

Utrustningspaket

- Equipment "base"

Exteriör

- Sidokjolar
- Ytterbackspeglar med nederdel och infästning i svart
- Fönsterlister i svart (matt)
- Bakre diffusor i Louvered Design
- Dörrhandtag i exteriörfärg
- Skärmbreddare i svart
- Automatisk baggelucka
- Karostyp SUV
- Fotgängarskydd

Taktransportsystem

- Bortfall panoramatak
- Dragkroksförberedelse

Emblem och dekaler

- Modellbeteckning lackad i silver
- Sideblades i Lava Black

Transmission / Prestanda



Macan 4

- Porsche E-Performance-drivlina med permanentmagnetisk synkronmotor på fram- och bakaxel
- Fyrhjulsdraft
- Stålfjädring
- Power steering
- Bromssystem med bromsok lackade i svart
- Performance Battery Plus
- Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
- Automatisk Single Speed-växellåda

Belysning / Sikt

- LED-strålkastare
- Ljusramp bak med "PORSCHE"-logotyp
- Manuellt avbländbar innerbackspegel
- Elektriskt infällbara ytterbackspeglar

Interiörpaket / Dekor / Material

- Interiörpaket i svart (höggloss)
- Accentpaket Silvershade
- Standardinteriör i svart

Säkerhetsbälten / Sättesdesign

- Bortfall 'turbo S'-logotyp på nackstöd
- Säkerhetsbälten svarta

Ratt / Växelspak / Växelväljare

- Multifunktionsratt med Mode-Switch
- Ratt med manuell längd- och höjjustering

Interiör

- Innertak i tyg
- Sportpedaler och fotstöd i svart
- Instegslistor i aluminium med modellbeteckning
- Solskydd
- Försträckare säkerhetsbälten

Assistanssystem

- Vägmärkesavläsning
- Park Assist inkl. backkamera
- Lane Keeping Assist inkl. Emergency Stop
- Lane Change Assist
- Farthållare
- Warn and Brake Assist
- Crossroad Assist
- Swerve and Turn Assist (väjningsassistent)
- Nödsamtalssystem eCall och bCall



Macan 4

- Förarövervakning

Komfort / Användbarhet

- Klimatanläggning 2-zons
- Partikel-/kolfilter med aktivt kolfiberfilter
- Ljuspaket med kommunikationsbelysning
- Larmsystem med interiörbevakning
- Icke-rökarpaket
- Alkolåsförberedelse
- Sidoairbags och mittplacerad airbag fram
- Airbags

Infotainment

- Smartphonefack
- Digitalradio
- Sound Package Plus
- Apple® CarPlay inkl. Siri® röststyrning

Laddning / Räckvidd

- Laddlucka
- Värmepump
- On-Board AC-Charger 11 kW
- Laddkabel Typ 2

Övrigt

- TPM-ventil i svart



Macan 4

Tekniska data

Motor

Effekt upp till (kW)	285 kW
Effekt upp till (HK)	387 HK
Overboost Power med Launch Control upp till (kW)	300 kW
Overboost Power med Launch Control upp till (HK)	408 HK
Maximalt vridmoment med Launch Control	650 Nm

Prestanda

Maxhastighet	220 km/h
Acceleration från 0 - 100 km/h med Launch Control	5,2 s
Acceleration från 0 - 160 km/h med Launch Control	11,8 s
Acceleration från 0 - 200 km/h med Launch Control	19,0 s
Acceleration (80-120 km/h)	3,1 s

Räckvidd

Räckvidd kombinerad (WLTP) - fordonsspecifik	569 km
Räckvidd kombinerad (WLTP)	516 - 612 km
Räckvidd stad (WLTP) - fordonsspecifik	739 km
Räckvidd stad (WLTP)	665 - 782 km

Laddning

Bruttokapacitet batteri	100,0 kWh
Maximal laddningsstyrka vid direktström (DC)	270 kW
Laddningstid vid växelström (AC) med 9,6kW (0% till 100%)	11,5 h
Laddningstid vid växelström (AC) med 11kW (0% till 100%)	10,0 h



Macan 4

Laddningstid vid likström (DC) 120kW (10% upp till 80%)	46 min
Laddningstid vid likström (DC) 150kW (10% upp till 80%)	33 min
Laddningstid vid likström (DC) med maximal laddningseffekt (10% upp till 80%)	21 min
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med 150 kW	123 km
Räckvidd (WLTP) vid laddning i 10 min med maximal laddningseffekt	249 km

Förbrukning/utsläpp WLTP

Elektrisk förbrukning låg (fordonsspecifik)	14,1 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (fordonsspecifik)	15,3 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (fordonsspecifik)	17,7 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (fordonsspecifik)	25,1 kwh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (fordonsspecifik)	19,3 kwh/100 km
CO2-utsläpp blandad (fordonsspecifik - fordonsskattegrundande from jan 2020)	0 g/km
CO2-utsläpp blandad (modellserie)	0 - 0 g/km
Elektrisk förbrukning låg (modellserie)	15,5 - 13,4 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning medium (modellserie)	16,8 - 14,3 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning hög (modellserie)	19,3 - 16,4 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning extra hög (modellserie)	27,1 - 23,2 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning blandad (modellserie)	21,1 - 17,9 kWh/100 km
Elektrisk förbrukning stad	16,3 - 14,0 kWh/100 km

Kaross

Längd	4 784 mm
Bredd	1 938 mm
Bredd (med utfälllda backspeglar)	2 152 mm
Höjd	1 622 mm



Macan 4

Hjulbas	2 893 mm
Vändcirkel	12,1 m
Tjänstevikt (DIN)	2 330 kg
Tjänstevikt (EG)	2 405 kg
Totalvikt	2 920 kg
Maxlast	590 kg
Max. kultryck (EG)	80 kg
Dragvikt (bromsad/obromsad)	2 000 kg
Max. dragvikt (obromsad)	750 kg
Max tillåten taklast med Porsche taktransportsystem	75 kg

Terrängegenskaper

Max. frigång mark/vattenkänsliga delar (luftfjädring normalnivå)	300 mm
Rampvinkel, fram/bak (luftfjädring normalnivå)	12,6 - 20,6 °
Brytvinkel (luftfjädring normalnivå)	14,8 °
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar (stålfjädring)	300 mm
Max. frigång mark/vattenkänsliga delar (luftfjädring)	340 mm
Rampvinkel, fram/bak (stålfjädring)	12,6 - 20,6 °
Rampvinkel, fram/bak (luftfjädring)	15,2 - 23,9 °
Brytvinkel (stålfjädring)	14,8 °
Brytvinkel (luftfjädring, högsta läge)	18,0 °
Markfrigång (stålfjädring)	184 mm
Markfrigång (luftfjädring, normalläge)	185 mm
Markfrigång (luftfjädring, off-roadläge)	225 mm

Kapacitet

Bagagerumsvolym fram	84 l
----------------------	------

Macan



Macan 4

Bagageutrymmeskapacitet

540 l

Bagagerumsvolym med fällda baksäten

1 348 l

Macan



Macan 4



Macan



Macan 4



Macan



Macan 4

